

Kubota



M

TRACTOR DIESEL KUBOTA

M7040 4WD

Modelo Doble Tracción / Inversor Hidráulico / ROPS

Presentamos el nuevo Tractor M7040 construido con el poder y características para hacer frente a cualquier tarea.

100%
Kubota



Especificaciones

Modelo		M7040 4WD
Tipo (Marca: Kubota)		V3307-DI-T (Marca: Kubota)
N ° de cilindros		E-CDIS, inyección directa, diésel refrigerado por líquido 4 / Turbocargado
Potencia neta del motor	HP	71
Potencia a la TDF	HP	66.6
Velocidad nominal	rpm	2600
Cilindrada total	cc	3331
Capacidad del depósito de combustible	C (gal.)	70 (23.8)
Filtro de aire		Seco, de elemento dual
Alternador	Amp	45
Transmisión		
Número de velocidades		8 adelante / 8atrás (12 / 12 con Creeper opcional)
Velocidad Maxima	km/h	29.7
Cambio de marchas		Totalmente sincronizadas principal (4 velocidades)
Cambio de marcha (frente / reversa)		Inversor Hidráulico
Tipo de embrague		Discos múltiples en baño de aceite con accionamiento hidráulico
Freno principal		Múltiples discos húmedos / accionamiento hidráulico
Bloqueo del diferencial (delantera / trasera)		Diferencial Limitado / Mecánico
TDF		
Tipo de TDF		Hidráulico independiente, embrague húmedo
Velocidad	rpm	540
Hidráulica		
Capacidad de la bomba (Levante de 3 puntos)C		40.1
Enganche del 3er punto		Rígidos extremos inferiores fijos
Categoría de enganche		I/II
Sistema de control		Control de posición, esfuerzo (detección del tercer punto) y mixto
Capacidad de Elevación de Punto de Enganche al 100% kgf		1,771.1 ^{*2}
Capacidad de Elevación de Punto de Enganche al 90% kgf		1,594.0 ^{*2}
Capacidad de Elevación a los 610 mm al 100% kgf		1,125.0 ^{*2}
Capacidad de Elevación a los 610 mm al 90% kgf		1,012.5 ^{*2}
Tipo de cilindro		Cilindros externos
No. de cajas de válvulas		1ª y 2ª estándar (3ª válvula y control flujo opcional)
Otras características		
Dirección		Hidrostática
Inclinación de volante de dirección		Estándar
Barra de tiro		Horquilla tipo barra tiro
Claxon y luz de freno		Estándar
Tamaño de los neumáticos	Del. / tras.	9.5-24 /16.9-30
Dimensiones y peso		
Longitud total	mm	3445
Altura total (parte superior de ROPS)	mm	2470
Ancho total (mínimo)	mm	1860
Distancia entre ejes	mm	2050
Área de despeje (eje delantero)	mm	430
Ancho Frontal	mm	1420, 1520
Trasera	mm	1420-1720
Radio de giro (sin freno)	m	3.6
Peso del tractor	kg	2180



DIESEL KUBOTA

Principal: Calle 19C No. 33-06,
Bogotá – Colombia.
Pbx (571) 3681285