



Diesel | KUBOTA
COLOMBIA

*Mayor rendimiento
a menor costo*



100%
Kubota
100%
Calidad

**FUMIGADORA
KUBOTA**



Ficha Técnica

	Fumigadora Kubota	Autopropulsado
	Tracción	Tracción a las cuatro ruedas
DIMENSIONES	Longitud total (estado de transporte / estado de trabajo) (mm)	4200/4200
	Ancho total (estado de transporte / estado de trabajo) (mm)	2045/9880
	Altura completa (estado de transporte / estado de trabajo) (mm)	2780/2770
	Peso (kg)	1220
MOTOR	Modelo	D1100-ET04
	Tipo de estructura	Motor diésel vertical de 3 cilindros refrigerado por agua
	Desplazamiento total (L)	1.123
	Potencia de calibración / velocidad de calibración (kW / r / min)	17.8 / 2800
DEPARTAMENTO DE CONDUCCIÓN	Tipo de neumático delantero / trasero	Neumático de goma
	Rueda máxima delantera / trasera (mm)	1560
	Distancia entre ejes (mm)	1585
	Modo de dirección	Dirección hidráulica completa, tracción a las cuatro ruedas.
	Modo de cambio	HST cambio de velocidad continua
	Cambio de velocidad (nivel)	Cambio principal: cambio continuo, cambio auxiliar 2
	Tipo de freno	Disco húmedo mecánico
	Velocidad teórica de funcionamiento (km / h)	0 4.4
	Distancia mínima al suelo (mm)	1055
Departamento de pulverización	Capacidad de la caja de medicamentos (L)	600
	Ancho de trabajo (m)	12.3
	Número de boquillas	33 (inyección directa) y 4 (spray lateral)
Bomba de configuración	Presión nominal Mpa	3
	Caudal nominal (L / min)	60
	Dispositivo de alarma	Carga, presión del aceite, temperatura del agua, inclinación del cuerpo.
	Eficiencia de trabajo (hm ² / h)	4.5

📍 Calle 19C # 33-06 | Bogotá | Colombia
 📞 (1) 368 12 85 | (1) 244 64 25 | (1) 335 07 53
 📞 +57 312 353 7655 | +57 310 569 9242

✉ info@dieselkubota.com.co
 📱 @DieselKUBOTAColombia
 www.dieselkubota.com.co

