



TRACTOR KUBOTA B2441 NeoStar



**GARANTÍA DE 2 AÑOS
o 1.200 Horas**

- ✓ Tracción en las 4 ruedas.
- ✓ Dirección asistida.
- ✓ Radio de giro de 2,1 m.



*Mayor Rendimiento
y Menor Consumo*

Ficha Técnica

Tractor Kubota: NeoStar B2441

MOTOR	MOTOR	Kubota DI105-E4, E-TVCS, enfriado por líquido, motor diesel.	HIDRÁULICA	SISTEMA DE CONTROL HIDRÁULICO	control de posición y super control de tiro
	NO. DE CILINDROS	3		ENGANCHE DE 3 PUNTOS	Categoría I
	CILINDRAJE (cc)	1123		FUERZA DE ELEVACIÓN MÁX. EN EL PUNTO DE ELEVACIÓN	750 kg
	POTENCIA BRUTA DEL MOTOR (HP)	24 HP	CAP.	TANQUE DE COMBUSTIBLE	23 L
	POTENCIA NETA DE MOTOR (HP)	21.1@2600 rpm		LONGITUD TOTAL (sin 3P) (mm)	2410
	TOMA DE FUERZA (HP)	13.0 kW (17.4 HP)	DIMENSIONES	ANCHO TOTAL	1015, 1105
	TORSIÓN MÁXIMA	70 N.M.		ALTURA TOTAL (parte superior del volante) (mm)	1280
TRANSMISIÓN	EMBRAGUE	Placa simple seca		BASE DE RUEDA (mm)	1560
	DIRECCIÓN	Dirección asistida		DISTANCIA MÍN. AL SUELO	325
	TRANSMISIÓN	Palanca de cambios, 9 hacia adelante y 3 hacia atrás		PESO (Kg)	630
	SISTEMA DE FRENOS	frenos sumergidos en aceite (OIB)		LLANTAS	DELANTERAS (mm)
	RANGO DE VELOCIDAD (Km/hr)	1.0-19.8	TRASERAS (mm)		8.3 - 20
RADIO MÍNIMO DE GIRO (con freno) (m)	2.1				
PTO	VELOCIDAD RPM/MIN	540, 980			

