



TRACTOR KUBOTA MU4501



GARANTÍA DE 2 AÑOS
o 1.200 Horas



- ✓ Sistema de pistones kubota Quad-4.
- ✓ Transmisión sincrónica.
- ✓ Dirección asistida de doble efecto.
- ✓ Sistema shuttle shift.

*Mayor Rendimiento
y Menor Consumo*

Ficha Técnica

Tractor Kubota: MU4501

MOTOR	MOTOR	Kubota V24-M-DI-E3, 4 cilindros, enfriado por líquido.		RUEDAS Y GOMAS	Delanteras	8 x 18
	POTENCIA	45 HP@ 2500 ERPM Nominal			Traseras	13.6 x 28
	CILINDRAJE (cc)	2434				
	FILTRO DE AIRE	Tipo seco, elemento dual				
TRANSMISIÓN	EMBRAGUE	Doble embrague		SISTEMA ELÉCTRICO	BATERÍA	12 Voltios
	CAJA DE CAMBIOS	8 hacia adelante + 4 reversas Transmisión Principal Sincrónica			ALTERNADOR	40 Amperios
	VELOCIDADES (kmph)	(AVANCE) (REVERSA)	Mín. 3.0 - Máx. 30.8 Mín. 3.9 - Máx. 13.8		MOTOR DE ARRANQUE	12 Voltios, 2.2 kW
FRENOS	TIPO	Frenos de disco sumergidos en aceite		DIMENSIONES Y PESOS	PESO TOTAL	1970 Kg
EJE FRONTAL	TIPO	Fijo			BASE DE RUEDA	1990 mm
	HIDRÁULICA	CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO	1640 kgf (al punto de levantamiento)		LONGITUD TOTAL (sin 3P)	3110 mm
MANDO	TIPO	Dirección asistida hidráulica de doble efecto			ANCHO TOTAL	1870 mm
TOMA DE FUERZA	TIPO	Independiente, TDF Doble			DISTANCIA DEL SUELO	365 mm
PTO RPM	STD:	540 @2484 ERPM			RADIO DE VUELTA CON FRENO	2.90 m
	ECO:	750 @2481 ERPM		EJE DELANTERO	TRACCIÓN DELANTERA	4 x 4
	OTROS	DISEÑO DE CUBIERTA	Piso completo		CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	60 Litros